

YDEEVNEDEKLARATION

NR. 70013-CPR-2014-09-17

1. Varetypens unikke identifikationskode:

PAROC XSS 002, PAROC XSS 015

2. Type-, parti eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Se produktlabel.

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Luft- og fugttætning mellem sokkel og betonplade.

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Paroc Group
Energiakuja 3
FI-00180 Helsinki

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

System 3

7. Deklareret ydeevne

Bemyndiget organ SP Teknisk institut Sverige har udført Indledende Type Test af XSS 002 sokkel tætning i henhold til EN 14909: 2012 Fleksible membraner til fugt tætning og udstedt ITTR 0402-CPR-SC0493-14. XSS 015 sokkel tætning L vurderes, baseret på dens struktur, at have den samme eller bedre ydelse end XSS 002.

| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Harmoniserede tekniske specifikationer (metode standard) |
|--|----------------|--|
| Reaktion på brand, Euroclass | F | Deklareret af producent, ikke testet. |
| 5.6 Vandtæthed | Godkendt (tæt) | SS-EN 1928, metode A |
| 5.8.1 Holdbarhed - aldrig og vandtæthed efter kunstig ældning | Godkendt (tæt) | EN 1296 Varmeældning 12 uger |
| 5.8.2 Holdbarhed - alkaliresistens og vandtæthed efter ældning | Godkendt (tæt) | EN 1847 Alkali 28 dage |

For ikke angivne egenskaber er ingen værdier fastsat: NPD. Ydeevnen af produktet er angivet i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 7.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Paroc Oy Ab, Building Insulation
Susanna Tykkä-Vedder, Development Manager

Helsinki 17.9.2014



(signature)