

PRODUKTBLAD



PAROC XFM 003

Dobbeltape

Produktet består af hotmelt-lim på en tussuefilm med beskyttelsespapir.

Dobbeltklæbende tape til montage af plastfolie og vindbeskyttelsesmembran på vægskelet.

DIMENSIONER	
Tykkelse	0,16 mm
Bredde	20 mm
Længde	50 m

Egenskaber

EGENSKAB	VÆRDI	I HENHOLD TIL
OTHER PROPERTIES		
Påsætningstemperatur	+15 °C	-
Brugstemperatur	minus 40°C til plus 80°C	-
Vedhæftning på stål	21 N/25 mm	AFERA4001

Håndtering

MONTERING	
Håndtering og lager	Opbevares ved stuetemperatur.

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, www.paroc.dk

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på www.paroc.dk. De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark