

PRODUKTBLAD



PAROC AluCoat Tape

PAROC AluCoat Tape er en aluminiumstape med et trykfølsom klæbemiddel, silikoneret frigørelsespapir og AluCoat-.print

Ideel til tætning af samlinger ved brug af PAROC AluCoat-produkter såsom , ørskåle, lamellamåtter eller plader. PAROC Tape AluCoat giver en fantastisk finish og sikker installation.

DIMENSIONER	
Bredde	50, 75 mm
Længde	50 m
Volume	Ruller / karton: 50 mm / 54 stk, 75mm / 36 stk.

Egenskaber

EGENSKAB	VÆRDI	I HENHOLD TIL
OTHER PROPERTIES		
Lim: Slipføring: Temperaturområde: Opbevaringsbetingelser: Installationstemperatur:	Lavtemperatur akryl Silikoniseret papir -35 ° C til +120 ° C +18 ° C til 25 ° C, under tørre forhold inde i et lager +5 ° C til 40 ° C	

Udførelse

Beklædning	Bagside: aluminiumsfolie
FARVER	
Aluminium, lys med AluCoat-print	

Håndtering

MONTERING	
Arbejdsbeskrivelse	Under installationen skal isoleringsmaterialet, der skal tapes, have en minimumstemperatur på +5 Celsius. Lad temperaturen på det isolerende materiale tilpasse sig den omgivende installationstemperatur. Sørg for, at overfladerne, der skal sammenføjes med tape, er rene, tørre uden støv og fedt. Overfladen skal være fri for olie, fedt, støv og opløsningsmidler inden påføring af film / tape. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder klæbemidler. Nogle plastmaterialer og maling kan aflade anti-klæbemidler, der fører til bindingsfejl. Grove og ujævne overflader kan svække limning.
Håndtering og lager	Produktet skal opbevares i original emballage, lægges fladt på siden. Opbevaring i tørre og rene områder, ved normal temperatur, beskyttet mod direkte sollys og varmekilder.

Vi anbefaler kraftigt brugere at teste produktets egnethed efter deres eget særlige krav. Alle data og anbefalinger indeholdt i dette tekniske datablad er baseret på vores egne testresultater og praktiske erfaringer og er rettet mod, at hjælpe kunder med, at vælge det passende tape til en given applikation. Disse oplysninger leveres uden ansvar. Vi forbeholder os ret til at ændre den tekniske specifikation uden forudgående varsel.

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, www.paroc.dk

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på www.paroc.dk. De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark