

PRODUKTBLAD



PAROC XSS 005

Tætningsbånd

Ældningsbetändig tape med butulgummi med beskyttelsespapir, yderst elastisk og formbart.

Enkelthæftende tape til tætning af kanter og gennemføringer, bruges også ved overlapning på plasfolie og vindsikring.

Emballage Karton

DIMENSIONER	
Tykkelse	2 mm
Bredde	20, 50 mm
Længde	30, 10 m

Egenskaber

EGENSKAB	VÆRDI	I HENHOLD TIL
EGENSKABER BRAND		
Reaktion på brand, Euroclass	F	
Antændelighed	Brandbart materiale	EN ISO 1182
OTHER PROPERTIES		
Påsætningstemperatur	Optimalt +10 °C til +25 °C men kan påsættes ned til +4 °C.	-

Håndtering

MONTERING	
Arbejdsbeskrivelse	Arbetsanvisning nr 3050
Håndtering og lager	Opbevares ved sturetemperatur.

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, www.paroc.dk

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på www.paroc.dk. De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark