

PRODUKTBLAD



PAROC XSS 015

Sokkeltætning L

Ekstruderet polyethenstrimmel med langsgående forhøjning på undersiden

Kapilarbrydende tætning mellem sokkel og mur, produktet er forsynet med luft- og damp-tæt overlap som beskytter sokkel under byggefacen.

Godkendt (sokkeltætning): Typegodkendt; (2082/96); Godkendt (Plastfolie): P-mærket (0278/08), CE-mærket (EN 13984)

Emballage

Plastsæk

DIMENSIONER	
Tykkelse	5/8 mm
Bredde	200, 240, 260, 280 mm
Længde	40 m

Egenskaber

EGENSKAB	VÆRDI	I HENHOLD TIL
EGENSKABER BRAND		
Antændelighed	Brandbart materiale	EN ISO 1182

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, www.paroc.dk

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på www.paroc.dk. De anførte konstruktionsskemaer udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark