

PRODUKTBLAD



PAROC XVA 001

Air channel slab

Formstøbt plade af kspanderet polystyrencelleplast (EPS). Ved tilslutning mod ydervæg kan Luftspaltepladen kombineres med PAROC XVA 002 Vindafleder. Luftspaltepladen er forprofi leret, så den kan deles på idten, og er tilpasset til en pærfagsafstand på 1200 mm, men kan også let tilpasses til andre bredder.

Luftspaltepladen leder ventilationsluften i den rigtige retning og forhindrer konvektion til isoleringslaget.

Emballage – Palle – Bundt

DIMENSIONER	
Vægt	17 kg/m ³
Tykkelse	12 mm
Bredde	1150 mm
Længde	850 mm
Højde	50 mm

Egenskaber

EGENSKAB	VÆRDI	I HENHOLD TIL
EGENSKABER BRAND		
Antændelighed	Brændbar	EN ISO 1182

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, www.paroc.dk

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på www.paroc.dk. De anførte konstruktionsskemaer udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark