

## PRODUKTBLAD



### PAROC XVA 002

#### Vindafleder

Skive i polymerbehandlet fugtbeskyttet bølgepap, leveres med stansningsvejledning. 150 monteringsbrikker af plast medfølger i hver pakke.

Vindafleder ved tagskæg. Anvendes ved nybyggeri.

**Emballage** Bundter på palle

DIMENSIONER	
Vægt	ca 550 g/m <sup>2</sup>
Tykkelse	ca 4 mm
Bredde	1050
Længde	1270

## Egenskaber

EGENSKAB	VÆRDI	I HENHOLD TIL
<b>EGENSKABER BRAND</b>		
Antændelighed	Brandbart materiale	EN ISO 1182
<b>OTHER PROPERTIES</b>		
Anvendelsestemperatur	-20 °C – +50 °C	-

## Håndtering

<b>MONTERING</b>	
Arbejdsbeskrivelse	Arbejdsanvisning er trykt på hver skive.

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, [www.paroc.dk](http://www.paroc.dk)

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de villkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på [www.paroc.dk](http://www.paroc.dk). De anførte konstruktionssøsninger udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark