

PRODUKTBLAD



PAROC XMW 065

Vindspærre

Diffusionsåben vindspærre lavet af polypropylen med overfladebelægning af et polymerlag som sikrer øget lufttæthed.

Vindbarriere til alle typer bygninger, hvor der stilles krav til vindafdækning af bygningen og isoleringen.

Emballage Plastemballage, rulle

DIMENSIONER	
Vægt	ca. 65 g/m ²
Bredde	2,74 og 2,95 m
Længde	25 og 50 m

Egenskaber

EGENSKAB	VÆRDI	I HENHOLD TIL
EGENSKABER BRAND		
Reaktion på brand, Euroclass	E	EN 13501-1
OTHER PROPERTIES		
Lufttæthed	0,0027 m ³ /m ² *h*Pa	EN 12114
Vanddampmodstand	<0,5 m	EN 12572-C
Rivestyrke	89 N	EN 12310-1
Vandttæthed	W1	EN 1928
Anvendelsestemperatur	-20 °C – +50 °C	

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, www.paroc.dk

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på www.paroc.dk. De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark