

PRODUKTBLAD



PAROC XST 012

Tapeark

PAROC XST 012 tapeark er en ældringsbestandig tape af specialpapir som er dækket med en vandafvisende polyethenfilm. Limen er akrylatlim, som er fri for opløsningsmidler og harpiks, og som har ekstrem høj vedhæftningsevne. På bagsiden sidder en beskyttelsesfilm.

Enkelthæftende tapeark til tætning af større huller i dampspærr ved eksempelvis løsuldsinstallationer.

Emballage Karton

DIMENSIONER	
Tykkelse	0,35 mm
Længde	260 mm
Højde	250 mm

Egenskaber

EGENSKAB	VÆRDI	I HENHOLD TIL
EGENSKABER BRAND		
Antændelighed	Brandbart	EN ISO 1182

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, www.paroc.dk

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på www.paroc.dk. De anførte konstruktionsskemaer udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark